

Cemento en Polvo



Caucho NR color negro conductor.

INTERIOR

Textil de alta tenacidad.

REFUERZO

Caucho NR color negro liso, conductor, resistente a la abrasión, intemperie y ozono.

EXTERIOR

BULK MATERIAL DELIVERY W.P. 6 BAR 85 PSI – MADE IN ITALY (Color naranja)

MARCADO

APLICACIÓN:

Manguera antiabrasiva fabricada sobre mandrino para impulsión y descarga de productos abrasivos y pulverulentos tales como cemento, cal, yeso (abrasión seca). Según el espesor, existen dos ejecuciones, una ligera y otra más gruesa para trabajos más severos.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
SFU06.050	50	62	6	18			1.25
SFU06.051	51	66	6	18			1.70
SFU06.060	60	76	6	18			2.07
SFU06.075	75	90	6	18			1.50
SFU06.075G	75	93	6	18			2.80
SFU06.076	76	86	6	18			1.50
SFU06.080	80	90	6	18			1.60
SFU06.080G	80	96	6	18			2.60
SFU06.080S	80	98	6	18			2.95
SFU06.090	90	100	6	18			1.70
SFU06.090M	90	102	6	18			2.10
SFU06.090G	90	106	6	18			2.85
SFU06.090S	90	110	6	18			3.70
SFU06.102	102	114	6	18			2.30
SFU06.102G	102	122	6	18			2.75
SFU06.110	110	126	6	18			3.45
SFU06.125	125	138	6	18			2.90
SFU06.152	152	168	6	18			4.60

T° TRABAJO -40°C / +70°C **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.