

Abrasivos - Sand Suction



Caucho NR antiabrasivo color marrón.

INTERIOR

Textil de alta tenacidad con doble alambre de acero helicoidal y trenza para la descarga electrostática.

REFUERZO

Caucho NR color negro, semiondulado, resistente a la abrasión, intemperie y ozono.

EXTERIOR

THOR SFUCEM SPC S/D BULK MATERIAL - MADE IN ITALY (Color naranja)

MARCADO

APLICACIÓN:

Manguera antiabrasiva fabricada sobre mandrino para la aspiración de arenas, polvo de mármol, granito y productos abrasivos en general. Gran flexibilidad por su cubierta semiondulada.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
SFUSC.038	38		6	18	0.9	60	0.80
SFUSC.051	51		6	18	0.9	75	1.20
SFUSC.060	60		6	18	0.9	90	1.50
SFUSC.063	63		6	18	0.9	100	1.70
SFUSC.076	76		6	18	0.9	115	2.00
SFUSC.080	80		6	18	0.9	120	2.20
SFUSC.090	90		6	18	0.9	135	2.60
SFUSC.102	102		6	18	0.9	150	3.20
SFUSC.114	114		6	18	0.9	170	3.60
SFUSC.120	120		6	18	0.9	180	3.70
SFUSC.127	127		6	18	0.9	200	4.40
SFUSC.152	152		6	18	0.9	250	5.30
SFUSC.203	203		6	9	0.7	450	6.90
SFUSC.254	254		4	9	0.7	600	8.00

T° TRABAJO -30°C / +70°C **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.