



Caucho SBR color negro liso.

INTERIOR

Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

REFUERZO

Caucho SBR color negro liso resistente a la intemperie, ozono y abrasión.

EXTERIOR

Thor ITALY BS 5118/2 AIR 20 BAR (Color azul)

MARCADO

APLICACIÓN:

Manguera fabricada sobre mandrino para la impulsión de aire comprimido a 20 bar para trabajos duros y severos relacionados con la industria, minería y obra pública, resistente a nieblas de aceite de baja concentración.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
AER20.012	12	22	20	60			0.40
AER20.013	13	23	20	60			0.40
AER20.015	15	25	20	60			0.42
AER20.016	16	26	20	60			0.42
AER20.019	19	30	20	60			0.60
AER20.025	25	37	20	60			0.80
AER20.030	30	44	20	60			1.10
AER20.032	32	48	20	60			1.40
AER20.035	35	51	20	60			1.45
AER20.038	38	53	20	60			1.50
AER20.040	40	56	20	60			1.65
AER20.042	42	58	20	60			1.75
AER20.045	45	61	20	60			1.80
AER20.051	51	66	20	60			1.90
AER20.060	60	76	20	60			2.25
AER20.063	63	79	20	60			2.45
AER20.070	70	86	20	60			2.60
AER20.076	76	92	20	60			2.76
AER20.080	80	97	20	60			3.00
AER20.090	90	107	20	60			3.60
AER20.102	102	120	20	60			4.20
AER20.127	127	144	20	60			4.70
AER20.150	150	170	20	60			6.75

T° TRABAJO -30°C / +80°C **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

NORMAS ISO 1307 - BS 5118/2

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.