



INTERIOR

Caucho color negro liso especialmente formulado para la aplicación.

REFUERZO

Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

EXTERIOR

Caucho color negro liso resistente al ozono, intemperie y a la abrasión.

MARCADO

Italia ARIA – AIR TOR/20NL
W.P. 20 BAR



APLICACIÓN:

Manguera fabricada en continuo para impulsión de aire comprimido a 20 bar, en pequeños diámetros, resistente a la niebla de aceite en baja concentración, especialmente proyectada para equipar herramienta neumática. Gran flexibilidad.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
AIR20.06	6	13	20	60			0.18
AIR20.08	8	16	20	60			0.22
AIR20.10	10	17	20	60			0.23
AIR20.13	13	23	20	60			0.41
AIR20.16	16	26	20	60			0.46
AIR20.19	19	30	20	60			0.64
AIR20.25	25	36	20	60			0.80

T° TRABAJO -20°C / +80°C **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.