



Caucho NBR color negro liso.

**INTERIOR**

Textil de alta tenacidad embebido en caucho y trenza para la descarga electrostática.

**REFUERZO**

Caucho NBR color negro liso resistente a los aceites, a la intemperie, ozono y abrasión.

**EXTERIOR**

OIL DELIVERY WP 15 BAR – 225 PSI (Color rojo)

**MARCADO**

**APLICACIÓN:**

Manguera fabricada sobre mandrino para la impulsión de hidrocarburos en general a 15 bar en trasvases relacionados con carburantes con máximo contenido de aromáticos del 40% y aceite oleodinámico en circuitos de retorno.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
CAR15.012	12	24	15	45			0.35
CAR15.013	13	25	15	45			0.37
CAR15.015	15	26	15	45			0.40
CAR15.016	16	27	15	45			0.42
CAR15.019	19	30	15	45			0.55
CAR15.022	22	34	15	45			0.70
CAR15.025	25	37	15	45			0.80
CAR15.028	28	40	15	45			0.90
CAR15.030	30	42	15	45			0.96
CAR15.032	32	44	15	45			1.00
CAR15.035	35	47	15	45			1.25
CAR15.038	38	50	15	45			1.40
CAR15.040	40	54	15	45			1.50
CAR15.042	42	56	15	45			1.65
CAR15.045	45	60	15	45			1.74
CAR15.048	48	63	15	45			1.80
CAR15.051	51	66	15	45			1.90
CAR15.055	55	70	15	45			2.00
CAR15.057	57	71	15	45			2.10
CAR15.060	60	75	15	45			2.15
CAR15.063	63	79	15	45			2.20
CAR15.065	65	79	15	45			2.30
CAR15.070	70	84	15	45			2.50
CAR15.076	76	92	15	45			2.80
CAR15.080	80	96	15	45			3.00
CAR15.085	85	99	15	45			3.20
CAR15.090	90	106	15	45			3.40
CAR15.102	102	118	15	45			3.45
CAR15.110	110	128	15	45			3.70
CAR15.120	120	140	15	45			4.00
CAR15.127	127	147	15	45			4.30
CAR15.152	152	176	15	45			5.00

**T° TRABAJO** -20°C / +70°C **FACTOR SEGURIDAD** 1:3

**NORMAS** ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.