



POWER THOR EN854 2TE



Caucho especial sintético negro, resistente a los aceites.

INTERIOR

Refuerzo textil de alta resistencia.

REFUERZO

Caucho especial sintético negro, resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.

EXTERIOR

POWER THOR EN854 2TE/DIN20021 2TE (diam. y trimestre/año de fabricación)

MARCADO

APLICACIÓN:

Manguera hidráulica de caucho fabricada para la conducción a 75/40 bar, de fluidos hidráulicos, aceites minerales lubricantes, hidrocarburos, etc. según norma EN 854.

CÓDIGO	Ø DN Nominal	Ø INT. MM / Pulg.	Ø EXT. MM / Pulg.	PRESIÓN DE TRABAJO BAR	PRESIÓN DE REVENT. BAR	RADIO DE CURVATURA MM.	PESO KG/MT
PO2TE.06	6	6.4 1/4"	13.4 0.527	75	300	40	0.150
PO2TE.08	8	7.9 5/16"	14.9 0.585	68	272	50	0.170
PO2TE.10	10	9.5 3/8"	16.5 0.643	63	252	60	0.185
POSTE.12	12	12.7 1/2"	19.7 0.775	58	232	70	0.240
PO2TE.16	16	15.9 5/8"	23.9 0.940	50	200	90	0.320
PO2TE.19	19	19.0 3/4"	27.0 1.062	45	180	110	0.380
PO2TE.25	25	25.4 1"	34.4 1.354	40	160	150	0.550

T° TRABAJO -40°C / +100°C (+125°C Discontinuo)

NORMAS EN854 - DIN 20021 2TE

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.