



PVC slang med hård spiral för sug och tryck av vätskor.



SLÅTA YT OR



FLEXIBILIT ET



NÖT NINGSBEST ÄNDIGHET



TEMPERAT URM RÅDE

-25°C +55°C
32°F +32°F



KEMISK BEST ÄNDIGHET

PVC tabell



KROSSMOTST ÅND

Ø I.D.	Ø I.D.	Ø Y.D.	TOTAL T JOCKLEK	VIKT	BÖJNINGSRADIE	ARBETSTRYCK 1:3 23°C	SPRÄNGTRYCK 23°C	VAKUM 23°C	SPIRALSTIGNING	SPIRALRIKTNING	RULLÄNGD	TILLGÄNGLIGHET
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm		m	
	18	24	3	230	60	6.5	21	7	6.5	Höger	50	PÅ FÖRFRÅGAN
	20	26.2	3.1	275	65	6.5	21	7	7	Höger	50	I LAGER
1	25	31.6	3.3	330	100	6.5	21	7	7.4	Höger	50	I LAGER
	30	37	3.5	420	125	5.5	18	7	7.5	Höger	50	I LAGER
1 1/4	32	39.2	3.6	460	135	5.5	18	7	7.7	Höger	50	I LAGER
	35	41.8	3.4	500	145	5	16.5	7	7.7	Höger	50	I LAGER
1 1/2	38	45.4	3.7	550	155	4.5	15	7	7.6	Höger	50	I LAGER
	40	47.6	3.9	610	160	4.5	15	7	7.8	Höger	50	I LAGER
1 3/4	45	52.8	3.9	670	180	4	13.5	7	8	Höger	50	I LAGER
2	50	58.2	4.1	810	200	3.5	12	7	8.3	Höger	50	PÅ FÖRFRÅGAN
2	51	59.5	4.1	810	225	3.5	12	7	8.5	Höger	50	I LAGER
	55	63.6	4.3	860	225	3.5	12	7	9.8	Höger	50	PÅ FÖRFRÅGAN
	60	69	4.5	970	245	3.5	12	7	8.3	Höger	50	PÅ FÖRFRÅGAN
2 1/2	63	71.5	4	1040	260	3.5	12	7	8.5	Höger	50	I LAGER
	70	79.2	4.6	1200	290	3.5	12	7	9	Höger	50	PÅ FÖRFRÅGAN
	75	85.4	5.2	1380	315	2.5	9	7	9.5	Höger	50	PÅ FÖRFRÅGAN
3	76	86.2	5	1380	320	2.5	9	7	12	Höger	50	I LAGER
	80	90.6	5.3	1560	325	2.5	9	7	10.5	Höger	25	PÅ FÖRFRÅGAN
3 1/2	90	100.4	5.2	1800	390	2.5	9	7	10.3	Höger	25	I LAGER
	100	112	6	2160	430	2.5	9	7	11.3	Höger	25	PÅ FÖRFRÅGAN
4	102	114	6.2	2160	430	2.5	9	7	11.3	Höger	25	I LAGER
	110	122	6	2400	480	2.5	9	5	11.5	Höger	25	PÅ FÖRFRÅGAN
	120	132.4	6.2	2850	610	2.5	9	5	11.5	Höger	25	PÅ FÖRFRÅGAN
	125	137.6	6.3	3130	660	2	7.5	5	11.6	Höger	25	I LAGER
5	127	140.6	6.8	3130	670	2	7.5	5	12.3	Höger	25	PÅ FÖRFRÅGAN
	150	164.4	7.2	4250	730	2	7.5	5	14	Höger	25	I LAGER
6	152	167.2	7.4	4250	750	2	7.5	5	14.5	Höger	25	PÅ FÖRFRÅGAN
	200	218.2	9.1	6400	810	1	4.5	5	21.5	Höger	25	PÅ FÖRFRÅGAN

All teknisk data gäller vid en temperatur på 23°C (ISO 291). – Tolerans på all data ± 5%.