



# IGIENOil SP10C BRC

## Alimentaria - Multiuso - Butilo



Caucho butilo alimentario color blanco de altísima calidad, terminación especular y ausencia de olor y sabor.

INTERIOR

Textil de alta tenacidad embebido en caucho con doble espiral de acero.

REFUERZO

Caucho NR color azul resistente a la abrasión, a las grasas alimentarias, ozono e intemperie. Superficie semiondulada.

EXTERIOR

THOR IGIENOil SP10C FOOD  
(Color blanco)

MARCADO

### APLICACIÓN:

Manguera alimentaria de altísima calidad fabricada sobre mandrino para la impulsión y aspiración de múltiples fluidos alimentarios, como vinos, cervezas, agua mineral, bebidas alcohólicas de alto contenido en alcohol hasta 92%, zumos de frutas, leche y derivados, etc. Cumple las especificaciones de las normas alimentarias FDA y BfR. Gran flexibilidad por su especial construcción y por su cubierta semiondulada.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
IGISCAB.019	19		10	30	0.8	40	0.55
IGISCAB.025	25		10	30	0.8	50	0.70
IGISCAB.032	32		10	30	0.8	65	0.75
IGISCAB.038	38		10	30	0.8	80	1.00
IGISCAB.051	51		10	30	0.8	100	1.20
IGISCAB.063	63		10	30	0.8	125	1.70
IGISCAB.076	76		10	30	0.8	150	2.00
IGISCAB.102	102		10	30	0.8	200	2.80

**T° TRABAJO** -20°C / +90°C Lavado por vapor a 130°C durante 30 min. máximo. Puntas de 150°C

**FACTOR SEGURIDAD** 1:3

**NORMAS** ISO 1307 - FDA - BfR

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.