

CARBOPOMP/10NL 20N

Mineralölschlauch, in extrudierter Ausführung, geeignet zum Durchleiten von Öl, Kraft- und Schmierstoff

Long length oil and fuel delivery hose suitable for petroleum products and lubricants in general.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes, synthetisches Gummi, beständig gegen Mineralöle, und Kraftstoffe mit max. 40% Aromatenanteil.
Einlagen	Spiralisierte Textileinlagen
Decke	Schwarzes, glattes synthetisches Gummi, beständig gegen Abrieb, Öl, Kraftstoffe und Witterung. Elektrisch leitfähig.
Betriebsdruck	10 bar
Soll-Platzdruck	40 bar
Temperatur	- 20 °C + 80 °C
Markierung	THOR CARBOPOMP/10 NL W.P. 10 BAR R<1 M Ohm (in weißer Schrift)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth synthetic rubber, resistant to mineral oils and fuels with max. 40% aromatic content.
Reinforcement	High strength textile yarn
Cover	Black, smooth, synthetic rubber, resistant to oils, fuels, abrasion and weather conditions. Conductive.
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	40 bar
Temperature	- 20 °C + 80 °C
Marking	THOR CARBOPOMP/10 NL W.P. 10 BAR R<1 M Ohm (in white letters)

Lieferbar auch in folgender Ausführung:
CARBOPOMP/20NL 20N: BD 20 bar

Available also in the following version:
CARBOPOMP/20NL 20N: working pressure 20 bar

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Betriebsdruck Working Pressure	Soll-Platzdruck Nominal Burst Pressure	Gewicht Weight
mm	mm	mm	bar	bar	Kg/m
5	3,25	11,5	10	45	0,125
6	3	12	10	35	0,11
8	3,5	15	10	38	0,165
10	3,5	17	10	32	0,21
13	3,5	20	10	34	0,24
15	4	23	10	38	0,315
19	4	27	10	42	0,385
25	5	35	10	32	0,620