



Caucho EPDM color negro y color blanco, según versión.

INTERIOR

Textil de alta tenacidad embebido en caucho con espiral de alambre.

REFUERZO

Caucho EPDM color negro resistente a la intemperie, ozono y abrasión.

EXTERIOR

HOT AIR BLOWER – MADE IN ITALY (Color rojo)

MARCADO

APLICACIÓN:

Manguera fabricada sobre mandrino para la impulsión de aire caliente (hot air blower) a baja presión para el vaciado de camiones cisterna de transporte de productos pulverulentos; de productos industriales, como cementos, yesos, caolines; y productos alimenticios como azúcares, harinas, grano, etc. Esta ejecución se utiliza también para granza de PVC y productos similares.

CÓDIGO	Ø INT. MM.	Ø EXT. MM.	PRESIÓN TRABAJO BAR	PRESIÓN REVENT. BAR	DEPRESIÓN BAR	RADIO CURVATURA MM.	PESO TE. KG/MT.
NEB06N.051	51	64	8	40	0.9	300	1.65
NEB06N.060	60	73	8	40	0.9	360	2.25
NEB06N.063	63	79	8	40	0.9	380	2.40
NEB06N.075	76	92	8	40	0.8	460	2.85
NEB06N.080	80	96	8	40	0.8	480	2.91
NEB06N.090	90	106	8	40	0.8	540	3.55
NEB06N.102	102	118	8	40	0.8	600	3.90
NEB06B.051	51	64	8	40	0.9	300	1.65
NEB06B.060	60	73	8	40	0.9	360	2.25
NEB06B.063	63	79	8	40	0.9	380	2.40
NEB06B.075	76	92	8	40	0.8	460	2.85
NEB06B.080	80	96	8	40	0.8	480	2.91
NEB06B.090	90	106	8	40	0.8	540	3.55
NEB06B.102	102	118	8	40	0.8	600	3.90

T° TRABAJO -40°C / +170°C

FACTOR SEGURIDAD 1 : 5

NORMAS ISO 1307

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias no deseadas. En aplicaciones de responsabilidad se deben realizar revisiones periódicas para asegurar el buen estado de la manguera. Ante cualquier duda consulten con nuestro departamento técnico-comercial.